



COLTIVATORE VULCANO

VULCANO CULTIVATOR



ROSSETTO

TECNOLOGIA IN LAVORO



COLTIVATORE VULCANO

VULCANO CULTIVATOR

**"DA UNA
BUONA BASE...
...OTTIMI FRUTTI!"**



Il coltivatore VULCANO è l'attrezzo ideale per la lavorazione in profondità del terreno fino a 30 - 35 cm. Usato in sostituzione dell'aratura, consente la risalita e il rimescolamento negli strati più superficiali delle sostanze organiche aumentando la fertilità del terreno: impiegato dopo l'aratura permette l'ottimale lavorazione in profondità.

L'attrezzo è composto da due file di ancore che consentono l'esplosione del terreno, da una fila di dischi (regolabili in altezza e inclinazione) che aiutano lo spianamento ed infine da un rullo spianatore dentato o a spuntoni che permette lo sminuzzamento delle zolle.

Il particolare sistema di sicurezza a molla montato sulle ancore garantisce il superamento di eventuali ostacoli presenti nel terreno facilitandone la rottura e salvaguardando l'integrità della struttura: in alternativa, il coltivatore VULCANO può essere dotato di sistema di sicurezza con bullone in acciaio ad alta resistenza o quello a molleggio con azoto particolarmente indicato per i terreni pesanti e sassosi.

VULCANO cultivator is the ideal equipment for depths works land until 30-35 cm. Used instead of the plough, it permits the go up and remix in the surface layers organic substances raising the breeding land: Vulcano cultivator is used after the plough giving an optimal depht work.

The equipment is composed by two series anchors that permit the explosion land, by one disk serie (with inclination and height regulable) that help the levelling, finally, it is composed by a level toothed or spiked roller that permit to crumble the clods.

The special safety spring system assembled to the anchors guarantee the overflow of eventual obstacles in the land, provoking the breaking of them and keeping in the same time, the integrity structure: as alternative, Vulcano cultivator can be provided with safety system at steel bolt high endurance or provided with spring system at nitrogen indicated for strong and stone land.

TIPO/TYPE	N° Ancore Anchors no.	Largh. lavoro m. Working Width m.	HP
VLC/7	7	3,00	120/180
VLC/9	9	3,80*	180/220
VLC/11	11	4,70*	220/300
VLC/13	13	5,60*	300 e oltre

*Chiusura idraulica - *Hydraulic folding



ROSSETTO

di Rossetto Lino & C. S.n.c.
37046 MINERBE (Verona) Italy
Tel. 0442 640185 - Fax 0442 640711
www.rossettofilii.it - info@rossettofilii.it