

## VIBROCOLTIVATORE VIBROCULTIVATOR

È un ottimo attrezzo per la preparazione del letto di semina in quanto rende la superficie del terreno soffice e livellata. Il *rullo spianatore dentato*, singolo o doppio su cuscinetti, sminuzza le zolle creando l'adeguata ripartizione delle particelle del terreno e permette contemporaneamente, grazie al gruppo di balestre registrabili in acciaio, la compressione della terra ed il conseguente trattenimento di umidità fino agli strati più profondi. La *lama livellatrice anteriore*, regolabile in altezza e sospesa su molle, effettua lo spianamento del terreno prima del passaggio delle ancore rompendo la crosta in superficie. È predisposto per l'applicazione di ruote in ferro o gomma, tracciaterra e striglieri.

It's an excellent farm implement for the preparation of the seeding-bed, because the ground surface becomes soft and levelled. The *toothed levelling roller*, single or double on bearings, crumbles turfs creating the exact distribution of ground pieces. Contemporaneously, it permits the land compression and a consequent treatment of moisture as far as the depth, thanks to the adjustment of leaf springs steel.

The *fore levelling blade*, with regulation of height and a shock absorbing with springs, levels the land before the crossing of the anchors and it breaks the ground surface. It's suitable for the application of steel wheels or tyres, track-removers and tine harrows.



TIPO/TYPE	LARGHEZZA m. / WIDTH m.	HP
CV / 20	2,00	25 / 35
CV / 25	2,50	55 / 70
CV / 30	3,00	60 / 70
CV / 30	3,00*	60 / 70
CV / 35	3,50*	80 / 100
CV / 40	4,00*	90 / 120
CV / 45	4,50*	130 / 140
CV / 50	5,00*	140 / 160

\*Pieghevole meccanico (a richiesta idraulico)

\*Folding mechanical (hydraulic on request)



**ROSSETTO**

di Rossetto Lino & C. S.n.c.  
37046 MINERBE (Verona) Italy  
Tel. 0442 640185 - Fax 0442 640711

<http://www.rossettofli.it> - e-mail: [info@rossettofli.it](mailto:info@rossettofli.it)



## COMBI-VAR

Vibrocoltivatore Combinato  
con Regolazione dell'Angolazione  
delle Ancore



# ROSSETTO

TECNOLOGIA IN CRESCITA

## VIBROCOLTIVATORE COMBINATO "COMBI-VAR"

### "COMBI-VAR" COMBINED VIBRO-CULTIVATOR

Rossetto COMBI-VAR, for the strenght of construction and the easiness of use, is the working hauled machine excellent for the perfect preparation of the sowing-bed in only one crossing.

**Main characteristics:**

The **widht of working** is 5 and 6 mt with hydraulic closing 2,5 mt;

The **supple hook** and the solidity structure of the machine make easier the manouvres at the end of field *without lifting it*;

The fore **levelling blade**, with the height adjustment, levels and starts to breack up the ground;

**Two sturdy cage rollers** (fore and rear), on bearings, control the depth of working, go on with the breaking up of ground and make it levelled;

The mechanism for the **angle regulation of anchors**, allows to don't lift the moist part on the surface and to work in every kind of land condition (grass, stalks, etc), creating the sowing-bed that guarantees the adequate germination; COMBI-VAR is the machine ideal in every agriculture seasons and in every kind of ground and cultivation.

The **amortizing system** effectuates the working on differences in level of ground;

The predisposition for **track-remover**;

The rear **toothed roller**, on bearings, crumble definitively the turfs.

Per la robustezza costruttiva e la facilità d'impiego, il COMBI-VAR Rossetto è la macchina operatrice trainata ideale per la preparazione del letto di semina di precisione in un unico passaggio.

**Caratteristiche principali:**

**Larghezza lavoro** 5 e 6 mt con chiusura idraulica a 2,5 mt;

**Gancio snodato** e solidità della struttura della macchina per facilitare le manovre a fine campo *senza sollevarla*;

**Lama livellatrice** anteriore regolabile in altezza per spianare il terreno ed iniziare lo sminuzzamento;

**Due robusti rulli a gabbia** su cuscinetti (anteriore e posteriore) per controllare la profondità di lavoro, proseguire lo sminuzzamento del suolo e renderlo livellato;

**Meccanismo per la regolazione dell'angolazione delle ancore** che non permette di sollevare la parte umida in superficie e di affrontare qualsiasi condizione di terreno (erba, stocchi, ecc.), *Creando il letto di semina che garantisce l'adeguata germinazione*: COMBI-VAR è quindi la macchina adatta a tutte le stagioni agrarie ed a tutti i tipi di terreno e di coltivazione;

**Sistema ammortizzante** per poter effettuare la lavorazione sui dislivelli del terreno;

Predisposizione per:

**Rompitraccia**;

**Rullo dentato** posteriore su cuscinetti per lo sminuzzamento definitivo delle zolle.



COMBI-VAR  
COMBI-VAR

Il vibrocultivatore Rossetto con *regolazione delle ancore*, oltre alle caratteristiche del vibrocultivatore tradizionale, presenta il meccanismo che permette ai denti di assumere diverse inclinazioni per adattarsi al lavoro da eseguire e che lo rende così adatto a tutte le stagioni agrarie e a tutti i tipi di terreno e di coltivazione: le 5 angolazioni vengono impostate per mezzo di una semplice leva.

La versione con *rullo anteriore*, dotato di sistema ammortizzante e regolazione meccanica dell'altezza, garantisce, in abbinamento ai due rulli spianatori posteriori, l'ottimale sminuzzamento e livellamento del terreno.

## VIBROCOLTIVATORE CON REGOLAZIONE DELLE ANCORE

### VIBRO-CULTIVATOR WITH THE REGULATION OF ANCHORS

Rossetto vibrocultivator with the *regulation of anchors*, besides the characteristics of traditional vibrocultivator, presents the mechanism that allows to the tines to have different inclinations in order to be qualified for the execution of work.

It's suitable for every agriculture seasons and every kind of ground and cultivation: 5 inclinations are effectuated by an hand lever.

The *fore roller type*, equipped with amortizing system and mechanical regulation of height, allows, coupling with two hind rollers, to have the excellent crumbling and levelling of ground.



Macchina chiusa per trasporto su strada.  
Closed machine during transport on the road

TIPO/TYPE	Larghezza m. / Width m.	N° Ancore / No of Anchors	HP
CMV / 50	5,00	50	170 / 180
CMV / 60	6,00	60	190 / 200



"DA UNA BUONA BASE... OTTIMI FRUTTI!"

**RUSSETTO**

TIPO/TYPE	LARGHEZZA m. / WIDTH m.	HP
CVR / 20	2,00	30 / 50
CVR / 25	2,50	60 / 70
CVR / 30	3,00	70 / 80
CVR / 30*	3,00*	70 / 80
CVR / 35	3,50*	100 / 120
CVR / 40	4,00*	100 / 130
CVR / 45	4,50*	120 / 130
CVR / 50	5,00*	130 / 150

\*Pieghevole idraulico - \*Folding hydraulic

Il rullo anteriore è disponibile nelle larghezze da mt. 3,0 a mt. 4,0.

Fore roller is available from m. 3,0 to m. 4,0.