



FRANGIZOLLE X TRAINATO



ROSSETTO

TECNOLOGIA IN LAVORO



FRANGIZOLLE "X" TRAINATO

**"DA UNA
BUONA BASE...
OTTIMI FRUTTI!"**



Il FRANGIZOLLE X TRAINATO è la macchina combinata ideale sui terreni forti che garantisce velocità operativa e risparmio in termini di tempo e carburante.

IDEALE PER:

- Minima lavorazione;
- Rottura estiva delle stoppie;
- Preparazione del letto di semina per cereali autunno-vernini;
- Rovesciamento senza inversione del terreno;
- Lavorazione a doppio strato su sodo o arato;
- Rottura delle zolle su terreno arato tenace evitando l'uso del rotoerpice.

CONFIGURAZIONE DI SERIE:

- Timone traino;
- Fila anteriore mt. 4,50 di dischi bombati e dentati d. 660 x 6 regolabile nell'inclinazione;
- Coltivatore mt. 5 ad ancore sez. 30 con staffa di rinforzo brevettata disposte su due file a profondità variabile idraulica;
- Carrello con bilanciere di correzione idraulico;
- Doppia fila posteriore mt. 5,50 con dischi ondulati d. 560 x 6 ;
- Ripiegamento idraulico in verticale delle dischiere;
- Supporti oscillanti a doppio cuscinetto con protezione antiusura che, grazie alla solida costruzione, garantiscono la massima tenuta e durata;
- Albero dischiere in acciaio quadro 40.

La versatilità del ns. frangizolle permette di configurarlo a piacimento per adattarsi alle varie condizioni del terreno (es. ancore rigide al posto di quelle a sez. quadra oppure dischi dentati al posto di quelli ondulati).

Towed disk harrow is the ideal combined machine for strong land that guarantees high operating speed and saving time and fuel.

IT IS IDEAL FOR:

- Minimum tillage;
- Summer break stubbles;
- Seed-bed preparation for autumn-winter cereals;
- Soil turning without remixing tilled layers;
- Double layer working on compact or ploughed ground;
- Breaking the clods on strong ploughed ground without using the power harrows.

SERIES CONFIGURATION:

- Towing beam;
- Front row m. 4,50 with rounded and toothed discs d. 660 x 6 adjustable in the inclination;
- Cultivator m. 5 with sec. 30 anchors with patented coupling bracket reinforcement, placed on two rows hydraulic variable depth;
- Carriage with hydraulic regulation of equalizer;
- Double back row m. 5,50 with waved discs d. 560 x 6;
- Hydraulic folding in vertical of disks;
- Floating supports at double bearings with anti-wear protection that, thanks to the strong construction, guarantees the maximum seal and duration;
- Disk shaft in steel board 40.

The versatility of our disk harrows permits to set it at pleasure for all soil conditions (i.e. rigid anchors instead of sec. 30 anchors or toothed discs instead of waved discs).

| TIPO/TYPE | HP | N° Dischi Discs no. | Largh. m. Width m. |
|-----------|---------|------------------------|-----------------------|
| FRGD/50T | 260/400 | 18+58 | 5,00* |

* Chiusura idraulica a m. 2,50 - * Hydraulic folding m. 2,50



ROSSETTO

di Rossetto Lino e C.
37046 MINERBE (Verona) Italy
Tel. 0442 640185 - Fax 0442 640711
www.rossettofilii.it - info@rossettofilii.it